

ДИСПЕНСЪРНА СИСТЕМА СПЕЙС

КОМПЛЕКТ:

1. СТОЙКА – 1 БР.
2. ДЮБЕЛИ – 2 БР.
3. ВИНТОВЕ – 2 БР.
4. КАПАЧКИ ЗА ВИНТОВЕ – 2 БР.

I. ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА СТОЙКАТА С ВИНТОВЕ

1. Позиционирайте стойката на желаното място на стената. При монтаж върху плочки уверете се, че отворите на стойката са позиционирани на фугата между плочките.
2. С помощта на молив или друг остър предмет отбележете отворите за винтовете върху фугата.
3. Махнете стойката от стената и разпробийте отворите във фугата и поставете дюбелите.
4. Прикрепете стойката с помощта на винтовете към стената.
5. Поставете декоративните капачки върху винтовете.

II. ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА СТОЙКАТА С ДВОЙНОЗАЛЕПВАЩА МОНТАЖНА ЛЕНТА(НЕ Е ВКЛЮЧЕНА В КОМПЛЕКТА)

1. Преди монтаж почистете повърхността с препарат на алкохолна основа.
2. Прикрепете лентата първо към стойката и след това притиснете за 30 сек. към съответната повърхност. Не натоварвайте стойката първите 48 часа!

ВАЖНО: Москов и Син не може да предвиди всички видове повърхности и замърсявания, за целта е необходим предварителен тест при използването на монтажна лента.

III. ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ДИСПЕНСЪРА

1. Внимание: Отчупете предпазния щифт на капачката преди да поставите диспенсъра на стойката.
2. Позиционирайте диспенсъра над стойката с капачката надолу и с етикета към Вас
3. Внимавайте изпъкналата част, намираща се отзад над капачката да влезе(с щракване) в жлеба на чашката в долния край на стойката. При правилно поставяне диспенсъра не трябва да се движи на горе/на ляво/на дясно.
4. Поставете ръката си под диспенсъра и с другата стиснете диспенсъра, както е показано на етикета, за да се уверите, че функционира.

IV. ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОДМЯНА НА ДИСПЕНСЪРА И ПОЧИСТВАНЕ НА СТОЙКАТА

1. Натиснете нагоре скрития механизъм, намиращ в предната част на стойката отдолу, като същевременно с другата ръка издърпате диспенсъра нагоре.
2. Почистете стойката с влажна кърпа и подсушете.
3. Поставете новия диспенсър, както е описано по - горе.